

Codice Scheda MCS174574T

Denominazione**PITTURA LAVABILE****Descrizione**

Pittura lavabile per interni pronta all'uso.

Caratteristiche principali

PITTURA LAVABILE ha una lunga durata, non sfoglia, non screpola e non sfarina. Dona ai supporti su cui è applicata un'elegante finitura opaca, che risulta ideale per ambienti di pregio come camere e soggiorni.

- Ottima resa;
- Ottimo punto di bianco;
- Finitura opaca, effetto velluto;
- Alta lavabilità.

Sistema Tintometrico

E' possibile colorare PITTURA LAVABILE con il Sistema Tintometrico.

Classificazione (UNI8681)

B4.C.0.A.2.HD.

Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico opaca vinilica.

**Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per PITTURA LAVABILE (cat. A/a): 30 g/L (2010). PITTURA LAVABILE contiene al massimo 30 g/L di COV.

Ciclo applicativo**MURI NUOVI**

Pulire i supporti eliminando la polvere ed asportare i frammenti di intonaco non aderenti. Livellare e stuccare le imperfezioni, dopo 2-6 ore carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente i supporti. Applicare una mano di FISSATIVO AD ACQUA Lo Specialista di Mister Color, attendere la completa asciugatura del supporto, applicare una mano di PITTURA LAVABILE, se necessario applicare un'altra mano a distanza di circa 6 ore.

MURI PITTURATI

Pulire accuratamente le superfici eliminando la polvere ed asportare i frammenti di vernice non aderenti. Livellare e stuccare le imperfezioni, dopo 2-6 ore carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente i supporti. Applicare una mano di FISSATIVO AD ACQUA Lo Specialista di Mister Color, attendere la completa asciugatura del supporto, applicare una mano di PITTURA LAVABILE, se necessario applicare un'altra mano a distanza di circa 6 ore.

Consigli pratici

Non sospendere il lavoro prima di avere completato un'intera parete.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente : < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Molto Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,450 ÷ 1,500
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	2000 ÷ 4000
Resa teorica per mano m ² \ Lt	ISO 7254	11 ÷ 13
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Resistenza alla spazzolatura a umido	UNI EN ISO 11998:2006	Classe 2, Dopo 200 cicli
Aspetto brillantezza	UNI EN ISO 2813	<5 Molto Opaco
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 6
Colori		Bianco, tinte a sistema tintometrico.
Superficie di applicazione		Interno
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso.
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Servizio Clienti**Lunedì – Venerdì 8:30-17:30****LO SPECIALISTA
DI MISTER COLOR**Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977www.lospecialistadime.it, E-mail: info@lospecialistadime.it