

Denominazione**STUCCO IN PASTA****Descrizione**

Stucco in pasta bianco pronto all'uso ad alto potere riempitivo.

Caratteristiche generali

Stucco in pasta a base di particolari resine viniliche in emulsione acquosa, cariche minerali, inerti ed additivi specifici è ideale per riparare piccole imperfezioni del legno e del muro, come buchi, piccole crepe e altri inestetismi della superficie in ambienti interni.

Stucco in pasta è un prodotto:

- Ad alto riempimento;
- Pronto all'uso;
- Ad applicazione facile e rapida.

Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed assicura un ottimo ancoraggio o alle pitture.

Di rapida essiccazione, stucco pronto in pasta permette tempi di lavoro piuttosto ridotti.

Ciclo applicativo

Su supporti già verniciati rimuovere eventuali pitture male ancorate ed in fase di distacco.

Stuccare le imperfezioni applicando e rasando con spatola.

A essiccazione avvenuta (circa 2 ore) carteggiare per pareggiare la superficie.

In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive, con spessore massimo di 1mm per ogni strato.

Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e procedere con il ciclo di pitturazione prescelto.

Consigli pratici

Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo.

Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di acqua per evitarne l'indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare il prodotto.

Non rimettere nel contenitore residui secchi o sporchi

Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo. (La temperatura ottimale di applicazione è compresa da +5°C a +40°C).

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Precauzioni di sicurezza

Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso, smaltire i contenitori vuoti ed eventuali rimanenze di prodotto secondo le disposizioni delle autorità locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura gloss		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,600 ÷ 1,700
Viscosità		Tixotropico
Resa teorica per mano (per uno spessore di 500 microns) mq \Kg		1 ÷ 2
Spessore secco consigliato micron per mano		500 ÷ 1000
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Sovraverniciabilità h		Dopo 2 h
Carteggiabilità h		Dopo 2 h
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco
Legante		Vinilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spatola % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti**Lunedì – Venerdì 8:30-17:30****LO SPECIALISTA
DI MISTER COLOR**

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.lospecialistadimc.it, E-mail: info@lospecialistadimc.it