

Codice scheda MCS174641T

Denominazione**SPRAY ANTIMUFFA****Descrizione**

Spray antimuffa adatto per muri in ambienti umidi e poco areati.

Caratteristiche principali

SPRAY ANTIMUFFA rimuove tutte le muffe andando a detergere in profondità anche le superfici più infestate.

- Rimuove la muffa esistente;
- Deterge le superfici
- Agisce in profondità.

Regolamento Detergenti 648/2004/CE

Scheda degli ingredienti:

- ACQUA
- SODIO IPOCLORITO
- SODIUM LAURETH SULFATE
- SODIUM HYDROXIDE
- LAURAMINE OXIDE
- SODIUM METASILICATE
- PARFUM

Ciclo applicativo

Togliere il copritappo. Premere verso il basso sulla parte centrale del tappo di sicurezza e ruotare in senso antiorario. Inserire lo spruzzatore in dotazione.

Spruzzare SPRAY ANTIMUFFA sulla superficie infestata, lasciare agire per almeno 10-20 minuti, quindi lavare con acqua. Se necessario ripetere l'operazione.

IMPORTANTE: Dopo l'uso rimuovere e pulire lo spruzzatore con acqua e richiudere sempre il contenitore con il tappo di sicurezza.

Consigli pratici

Non applicare su tessuti, tendaggi, piante, carta da parati legno, metallo o altre superfici delicate.

Prima di applicare il prodotto sulle piastrelle effettuare una prova preliminare su una zona nascosta; se necessario lavare immediatamente con molta acqua.

Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (Cloro).

Per un risultato migliore si consiglia di procedere con l'applicazione del ciclo completo antimuffa Lo specialista di Mister Color.

Precauzioni di sicurezza

- Non riutilizzare il contenitore.
- Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
- Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
- Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Incolore
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,080 ÷ 1,10
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interni \ Esterni
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		Pronto all'uso, mediante apposito contenitore

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Servizio Clienti**Lunedì – Venerdì 8:30-17:30****LO SPECIALISTA
DI MISTER COLOR**Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977www.lospecialistadime.it, E-mail: info@lospecialistadime.it