

**Denominazione****FISSATIVO ANTIMUFFA****Descrizione**

Fissativo specifico per ciclo antimuffa, indicato per la preparazione di superfici murali in interno.

**Caratteristiche principali**

FISSATIVO ANTIMUFFA è formulato con speciali additivi che rendono ancora più efficaci l'azione della pittura antimuffa. Facilita l'applicazione della pittura e aumenta la durata della finitura, assicurando un ottimo risultato finale. FISSATIVO ANTIMUFFA contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi.

- Trasparente;
- Specifico per pittura antimuffa;
- Formulato con speciali additivi.

**Classificazione (UNI 8681)**

A.0. C.0.A.2.HF

Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilico.

**Classificazione COV  
(Direttiva 2004/42/CE)**

Primer fissanti.

Valore limite UE di COV per FISSATIVO ANTIMUFFA (cat. A/h): 30 g/L (2010)  
FISSATIVO ANTIMUFFA contiene al massimo 30 g/L di COV.

**Ciclo applicativo****SUPERFICI MURALI MAI DIPINTE:**

- 1) Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, eliminare la polvere
- 2) Procedere all'applicazione di una mano di FISSATIVO ANTIMUFFA.
- 3) Attendere che il prodotto sia asciutto, quindi procedere all'applicazione della finitura.

**SUPERFICI MURALI GIÀ DIPINTE:**

- 1) Applicare sulle parti infestate dalla muffa SPRAY ANTIMUFFA della linea MCS.
- 2) Attendere 12-24 ore per l'essiccazione del prodotto, quindi procedere alla spazzolatura / carteggiatura delle superfici, rimuovendo le parti infestate e polverose, ed asportando le eventuali vernici in fase di distacco.
- 3) Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, quindi spolverare.
- 4) Procedere a mezzo Pennello-Pennellessa all'applicazione di una mano di FISSATIVO ANTIMUFFA.
- 5) Attendere dalle 6 alle 12 ore per l'essiccazione del prodotto, quindi procedere all'applicazione della finitura.

Nel caso di muri già infestati da muffa o funghi, o per ottenere il massimo della protezione si consiglia di procedere con l'intero ciclo antimuffa di Lo Specialista di Mister color.

**Consigli pratici**

Per verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata si consiglia, essendo il FISSATIVO ANTIMUFFA trasparente, di aggiungere all'atto dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale.

Tenere al riparo dal gelo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente : min. +10°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente : < 75%;

temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C;

umidità del supporto : < 10 di U.R.

Non applicare su supporti esposti al sole o al vento battente.

**Precauzioni di sicurezza**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

<b>Caratteristiche ed altre informazioni tecniche</b>	<b>Metodo</b>	<b>Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.</b>
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,980 ÷ 1,020
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	3000 ÷ 5000
Resa teorica per mano (prodotto diluito) m <sup>2</sup> \ Lt	ISO 7254	5 ÷ 10 in funzione dell'assorbimento del muro
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		1
Secco in profondità h		6
Sovraverniciabilità h		Dopo 6
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Trasparente
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo Parti per volume		1:4 ÷ 1:6
Applicazione a pennello Parti per volume		1:4 ÷ 1:6

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

**Servizio Clienti****Lunedì – Venerdì 8:30-17:30****LO SPECIALISTA  
DI MISTER COLOR**Cromology Italia S.p.a.  
Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977[www.lospecialistadimc.it](http://www.lospecialistadimc.it), E-mail: [info@lospecialistadimc.it](mailto:info@lospecialistadimc.it)